

SCANDINAVIAN WOOD WALL



Nem og hurtig montering

– Perfekt til både professionelle og gør-det-selv projekter

Dansk produceret 



Skabt til at holde

– Thermo fyr får en smuk, naturlig patina over tid.

Udsat for sol, regn og vind ændrer træet farve og får en sølvgrå overflade – ikke som tegn på forringelse, men som en ønsket æstetisk forvandling. Med minimal vedligeholdelse bevarer facaden sin styrke og karakter i selv det hårdeste klima. Panelerne har en tolerance på 1-3 MM.



Nyt panel

3-6 Måneder

Andvendelsesmuligheder

Scandinavian Wood Wall kombinerer æstetik og funktion og kan bruges på mange måder i dit uderum. Panelerne skaber en rolig og indbydende atmosfære – uanset om de bruges som, facadebeklædning eller stemningsskaber på terrassen.



Terrasse



Carport




Udekøkken



Udestue / Lounge



Afskærmning



Facade

Dansk facadeløsning

med naturligt udtryk og lang levetid

Scandinavian Wood Wall er skabt til det nordiske klima og kombinerer holdbarhed med tidløst design. Facadepanelerne passer perfekt til både klassiske og moderne hjem og bidrager med en varm og indbydende stil. Uanset om de anvendes til facader, carporte eller udendørs zoner, sikrer de et smukt og vedligeholdelsesvenligt resultat.



Kvalitet & nem montering

Varmebehandlet Thermo fyr kombineret med en formstabil Stacbond-kompositplade giver et naturligt og moderne udtryk. Designet til hurtig og enkel montering for både professionelle og gør-det-selv.



Dansk ekspertise

Over 25 års erfaring inden for facadebeklædningsikkerer en løsning med kompromisløs kvalitet, æstetik og funktionalitet – udviklet med indgående kendskab til materialer og marked.

Om Scandinavian Wood Wall

Scandinavian Wood Wall er udviklet af Midtjysk Pladebearbejdning

En virksomhed med over 25 års erfaring i facadeløsninger. Produktet opstod i tæt dialog med en facadeleverandør, som ønskede en løsning, hvor Thermo fyr-lister var monteret direkte på en plade. Resultatet er en komplet facadeløsning, der forener naturlige materialer, høj holdbarhed og nem montering. Det gør systemet velegnet til både professionelle og gør-det-selv-projekter.



Monteringsguide


Nem og effektiv montering

Pladerne leveres klar til brug og monteres nemt direkte på en underkonstruktion med skruer. Det sparer tid og reducerer risikoen for fejl – samtidig med at resultatet bliver ensartet og professionelt.

SCAN QR KODEN FOR AT SE MONTERINGSGUIDE →




Profiler



Sålbænk

Bruges øverst til afslutning og afledning af regnvand.




Bundprofil

Bruges i indvendige hjørner, hvor to flader mødes.




Ventilerede hatteprofil

Anvendes for at sikre ventilation bag facaden & holde insekter ude.




Bund-/startprofil

Monteres nederst for at løfte facaden fra sokkel og sikre dræn.



Udvendig hjørneprofil

Bruges hvor to facader mødes i et udvendigt hjørne.



Murkrone profil

Murkroneprofil bruges til afslutning og beskyttelse af facade og tagkant.

Bæredygtighed



Bæredygtighed er ikke bare en tendens – det er en kerneværdi hos Scandinavian Wood Wall

Fra starten har fokus været på at udvikle et produkt, hvor både materialevalg og produktion tager hensyn til miljøet. Kombinationen af Stacbond kompositplader og Thermo fyr er nøje udvalgt for at sikre både lang holdbarhed og lav miljøpåvirkning.

Miljøvenligt trævalg

Thermo fyr kommer fra bæredygtigt skovbrug og varmebehandles uden kemikalier. Det giver et formstabilt, naturligt og ekstremt holdbart materiale med et æstetisk udtryk, der bevares i årevis.

Miljøfokus fra start

Scandinavian Wood Wall er udviklet med fokus på miljøvenlige materialer og produktion. Kombinationen af Stacbond og Thermo fyr sikrer lang holdbarhed med minimal miljøpåvirkning.